
K56 加固便携终端

产品规格



产品图片 1

一、产品简介

- ★工业加固、三防设计；
- ★宽屏 15.6" LCD，1920*1080 分辨率 500 亮度，可配 1000 亮度高亮液晶屏；
- ★采用笔记本宽温主板，自带电源管理，可集成笔记本 MXM 独立显卡；
- ★内置 11.1V OUT 电池，3 并 3 串大容量聚合物电池；
- ★丰富的功能接口，可定制功能接口；

二、产品介绍

K56 是一款 15.6 寸加固笔记本电脑，采用高性能、低功耗、宽温笔记本主板，大容量宽温电池续航时间长；高清、高亮显示屏，防眩光保护盖板；丰富的主板原生扩展信号 PCIE/USB3.0 等接口，具有强大的扩展功能、扩展空间，能为不同需求提供定制服务。加固防护，宽温设计、环节适应强，整机经过震动、冲击、跌落、高低温等测试，可在低温下直接启动工作。

三、应用领域

可用于指挥控制、通信保障、数据侦察、设备检修、勘探测绘等行业场合。

四、产品规格

序号	名称	规格参数	选择项
1	处理器	Intel 酷睿 6 代 7 代 8 代低功耗 CPU I7/I5, 双核/四核, 主频 2.2-2.6GHz;	
2	操作系统	Windows 7/10、Linux 、中标/银河麒麟等操作系统;	
3	防护等级	IP54/IP65 (防尘、防水);	
4	保护屏	15.6 寸防眩光保护屏;	
5	显示屏	15.6 寸高分屏, 1920*1080 分辨率, 500 亮度。可选 1000 亮度高亮屏;	
6	显 卡	MXM 笔记本显卡, 显存容量≥2GB, 国产/NVIDIA/AMDMXM 独立显卡;	
7	内 存	笔记本内存 DDR4: 最大支持 32G;	
8	硬 盘	固态硬盘: 最大支持 2TB, 可选支持销毁功能;	
9	指示灯	电源指示灯	
10		电池指示灯	
11		硬盘指示灯	
12		大小写指示灯	
13	键盘/鼠标	笔记本键盘, 触控鼠标;	
14	无线网络	内置 WIFI 802.11 b/g/n , 蓝牙 4.0HS (2.4-5G);	
15		4G、5G 全网通, 通信网络;	
16	摄像头 1	前置摄像头: 500W;	
17	摄像头 2	后置摄像头: 1300W;	
18	北斗+GPS	内置北斗+GPS 定位;	
19	指纹识别	内置指纹加密模块;	
20	喇 叭	内置 2 个立体声扬声器;	
21	MIC	内置麦克风;	
22	电 池	工作时间≥3 小时, 待机时间: 120 小时 (5 天);	
23	外部接口	3*USB3. 接口, 2*RJ45(千兆) 接口, 1 个 COM 接口 (232/422/485 软件可调), 1*HDMI 口, 1*耳机麦克二合一接口、1*DC-in 接口; 可定制功能接口: 多网口、多串口、多 USB 口、改航插等;	
24	电 源	19V=3.5A (3.5mm);	
25	外壳材质	高强度铝合金 CNC 精密外壳、硅胶防护角;	
26	整机尺寸	380mm×260mm×40mm (W×D×H, ±2mm), 不含垫脚、把手;	
27	整机重量	4KG, ±0.2KG (不含显卡);	
28	工作温度	‘-20 ° C to 55 ° C (可选 ‘-40 ° C to 60 ° C);	
29	存储温度	‘-45 ° C to 70 ° C;	
30	湿 热	符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求	
31	振 动	符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求	
32	冲 击	符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求	
33	盐 雾	符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求	
34	霉 菌	符合 GJB367A-2001/GJB150A-2009 中相关要求	
35	电磁兼容	符合 GJB151B-2013 中相关要求	

