

C8-15.6寸执法仪数据采集站规格



底座板



数据线板

配件	型号/规格	说明
机壳	尺寸460MM*320MM*258MM (长*宽*高) 20kg	可定制支持Usb Mini标准接口或者带执法仪底座
可接执法仪	可同时接入12~20个执法仪	可按需定制12口, 16口, 20
屏幕尺寸	15.6寸液晶显示屏	
分辨率	1280X1024	
对比度	1000:01:00	
色彩	16.2M	
亮度	250cd/m ²	
触摸屏	17.3英寸电容屏触摸屏	
主板	高配使用第六代工控主板	
CPU	I3第六代CPU 双核4线程 (3.7 GHZ)	
内存条容量	DDR4 2133 4GB	
固态硬盘	SSD 60G	
RAID卡	4口LSI RAID卡	
RAID电池	采集数据过程中突然断电可以支持48小时缓存的数据不会丢失	
硬盘架	自由扩展硬盘架, 带一个外接硬盘插口	
存储硬盘	可选2T 4T 6T 8T硬盘	
电源	服务器级电源 额定输出500W	
USB接口	工业HUB 独立识别 独立供电 单口电流1.2A	
外接USB插口	4个2.0USB接口	
音频	Realtek ALC892 8声道音效芯片	
喇叭	2个8欧3W 双喇叭	
网络接口	Intel GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)	
外接VGA	可通过VGA外接显示器	
网络WIFI	Intel 8260NGW 802.11ac、2.4GHz/5GHz双频、867Mbps	
工作环境	零下20 至+80 摄氏度	
储藏温度	零下20℃——60℃	
储藏湿度	湿度: 10%~90%	
网线	RJ45 100M网线	
电源线	可选国标、欧规、美规、英规电源线	
供电方式	自动适应110-220V AC	
操作系统	默认Win7系统 可选XP/Win8/Win10系统	
采集系统	可选安装采集系统	可选中文、英文、俄文、法语采集软件